

Einfamilienhaus Max Mustermann							BEDARF				
Dim.	Dim.	Lg in m	Stk	m³ je Stück	ges m³	Zopf in cm	STK	MittelØ	m lg	1 Stk. FM	FM ges
0,1	0,2	6	4	0,120	0,480	21	2	32	6	0,483	0,966
0,1	0,2	5,5	8	0,110	0,880	21	8	32	5,5	0,442	3,536
0,1	0,2	4,5	8	0,090	0,720	21	4	32	4,5	0,362	1,448
0,1	0,2	3,5	8	0,070	0,560	21	4	32	3,5	0,281	1,124
0,1	0,2	2,5	8	0,050	0,400	21	4	32	2,5	0,201	0,804
0,1	0,2	2	8	0,040	0,320	21	4	32	4	0,322	1,288
0,1	0,24	8,5	4	0,204	0,816	23,8	2	34	8,5	0,772	1,544
0,16	0,16	5,5	4	0,141	0,563	22,4	4	25	5,5	0,270	1,080
0,16	0,16	5	4	0,128	0,512	22,4	4	25	5	0,245	0,980
0,16	0,24	2,5	1	0,096	0,096	28	1	32	2,5	0,201	0,201
0,16	0,16	2,5	2	0,064	0,128	22,4	1	25	5	0,245	0,245
					5,475	gesamt m³	38				13,216

Gesamtmenge Kantholz:

5,5 m³

Rundholz für Kantholz gesamt:

13,216 fm

Rundholz für Kantholz gesamt aufgerundet:

14,000 fm

Gesamtbedarf an:

Rauschalung 24mm

125 m²

Seitenware

fm

Konterlatten 5/8

230 lfm

1,500 fm

Latten 4/5

600 lfm

2,800 fm

Rundholz gesamt:

19,000 fm